

Реле давления серии SK с комплектом автоматики

Руководство по эксплуатации (технический паспорт)



1. Назначение изделия

Реле давления серии SK применяется в автоматических системах водоснабжения, установках пожаротушения, поливочных установках, системах кондиционирования и т.п. Служит для управления любыми электрическими насосами, работающими от однофазной сети 220 В, мощностью до 1,8 кВт, обеспечивающими давление в водопроводе не менее 2 бар. Данная комплектация готова к применению в системах повышения давления.

2. Принцип действия

Устройство представляет собой единый блок с двухконтактным реле коммутации электрических цепей, срабатывающее по давлению воды, манометром, переходником. Укомплектовано розеткой для подключения насоса и вилкой для подключения к внешнему питанию 220 В. При небольшом (менее 1 бар) давлении в системе водоснабжения контакты реле замкнуты, через них проходит электрический ток на устройство, которым реле управляет. При превышении давления в системе определенной величины его контакты размыкаются, разрывая цепь питания управляемого реле устройства. Манометр служит для показания давления воды.

3. Технические характеристики

• Температура рабочей среды: 0°C - 55°C

• Минимальный перепад давления: 1 бар

• Рабочий диапазон давления: 1,4-2,8 бар

Максимальный рабочий ток: 10А
Напряжение питания: 220В/250В

• Степень защиты: IP20

4. Электрическое присоединение

Реле давления готово к подключению. Перед подключением проверьте соответствие напряжения сети со справочными данными на табличке прибора.

Внимание! Подключение заземления обязательно.



5. Указания по технике безопасности

- 1. Запрещается эксплуатация изделия при открытой крышке
- 2. Не рекомендуется использовать изделие при повышенной влажности, в условиях прямого попадания на изделие воды и вне области его применения
- 3. Ремонт и обслуживание изделия осуществлять только при отключенном оборудовании от электропитания.
- Запрещается эксплуатация изделия в случае обнаружения внешних и внутренних механических повреждений.

6. Гарантийные условия

- 1. Гарантийный срок изделия составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом.
- 2. В случае нанесения изделию механических повреждений, гарантийные обязательства аннулируются.
- 3. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, возникшие в результате несоблюдения правил эксплуатации, неправильного подключения или засорения изделия посторонними частицами.

7. Комплектность

_	Реле давления	_	1 шт
-	Манометр	_	1 шт
-	Переходник	_	1 ш1
-	Кабель с евровилк <mark>ой</mark>	_	1 ш1
-	Кабель с розеткой	_	1 ш1
-	Руководство по эксплуатации	_	1 ш1
_	Дополнительн <mark>ая к</mark> омплектация		

OOO «TEXHИКА BOCTOKA» www.technikavostoka.ru г.Москва +7-906-078-67-17 г.С-Петербург +7-812-954-15-91, +7-911-139-11-29



Наименование изделия	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп магазина	

Сервисный центр: тел.: